

注意事項


- 最低線幅は 1mm です。
ベタ抜きの線は線が潰れやすいため、必ず 1mm 以上にしてください。
それ以下の幅の場合、潰れたりかすれたりします。
- 頂いたデータをそのまま使用致しますので、実寸大で入稿ください。
- 塗りはしは付けないでください。
- 文字はアウトライン化してください。
- フォトショップデータで入稿する場合は、
モノクロ階調で 350dpi で作成してください。

シルク印刷の場合の注意点

- 印刷部分（インクがのる部分）は黒 100%で作成してください。
- 2 色印刷をご希望の場合は、1 色につき 1 ファイルで版分けし、
トンボをつけ、それぞれ黒 100%にて版下作成してください。
- 1 色目（先）に印刷する版下データと 2 色目（後）に
印刷する版下データが判別できるよう、ご指示願います。

トーンのご使用について

- トーン表現での濃淡はシルク印刷では出にくいいため、できるだけご使用をお控えください。
- ベタの隣に濃い目のトーンを配置されますと、ベタとトーンとの境界がわかりにくくなり、
絵や文字が全てベタで潰れてしまう場合がございます。
- トーンのドットとドットの間隔が 1mm 以上開いているトーンの使用をお勧めいたします。
- 網点トーンをご使用の際は、10L、30%程度で作成していただくか、
下記のドットの大きさと、ドットの間隔を参考に作成してください。



参考例